

Technische Leistungsmerkmale

VoIP-Anlagenanschluss | SIP-Trunk

Merkmale

- weltweit erreichbar unter einer Nummer
- optionale Rufnummernübermittlung Ihrer bestehenden Festnetznummer
- Übernahme bzw. Portierung bisheriger Rufnummern
- kostenloses Telefonieren innerhalb des ansitline-Netzes
- Authentifizierung via IP-Adresse möglich
- Faxversand via T.38

Technische Leistungsmerkmale

- CLIP / CLIR / Soft-CLIP
- Rufnummernanzeige
- Gespräche halten
- Voicemail
- Weiterleitung
- Parallelruf
- Faxen

Unterstützte Codecs

- G.711 (64 kbit/s)
- GSM (13 kbit/s)
- T.38 (bis zu 14,4 kbit/s) (Anbindung erfolgt über separaten Faxserver)

Hinweise zur Rufnummernübermittlung

CLIP/CLIR

Insofern das SIP-Endgerät in der Lage ist, CLIP-Informationen zu übertragen, können dynamische CLIP-Informationen ausgewertet werden. Hierzu gehören u.a. das Mitsenden der Durchwahl oder die komplette Rufnummernunterdrückung. Insofern keine Informationen verfügbar sind, wird diejenige Rufnummer angezeigt, die dem Kunden zur Verfügung gestellt wurde. Bei CLIR wird die Rufnummer bei abgehenden Gesprächen unterdrückt.

CLIP mit verifizierter Rufnummern

In dem Fall wird jene Rufnummer angezeigt, die der Kunde bei der Beauftragung des Anschlusses eingetragen hat. Hierzu ist ein gesonderter Nachweis notwendig.

CLIP no-screening

Das Leistungsmerkmal CLIP no-screening ist ausschließlich für abgehende Rufnummern nutzbar. Neben der eigentlichen Hauptnummer kann der Kunde noch eine selbst festgelegte (kundenspezifische) Nummer festlegen, die dem Angerufenen übermittelt und diesem angezeigt wird. Für die Aktivierung ist eine extra Beauftragung notwendig, da eine kundenspezifische Rufnummer von uns nicht auf Richtigkeit überprüft werden kann. Ein Missbrauch des Dienstes ist strafbar.